

# AS MOTOR

# AS 940 SHERPA 4WD RC

## RIDER KOMFORTKLIPPER



### Anbefalet til

- Blomstereng
- Høj enggræs
- Bioklip og grovklip
- Skråninger
- Skrub
- Ujævn terræn
- Permanent 4 x 4
- Fjernstyring

YouTube



TOP



Tekniske specifikationer: ▶

## FJERNSTYRRET

Betjenes med fjernstyring eller ved manuel betjening som almindelig rider.

- Profi-fjernstyring op til 300 m Rækkevidde
- Justerbar klippehøjde
- Motor Start & Stop
- Klipper til og fra kobling
- Ratbetjening med fjernbetjening
- Differentialespærring fjernstyrret
- Maximal hældning ved fjernstyring 39° (Som almindelig rider maximal 22°)
- Sikkerhedsfunktioner:
  - Motorbeskyttelse ved lav olietryk -
  - Alarmsignal ved 33° på langs af skråning -
  - Hovedafbryder på maskinen og på fjernbetjeningen

## PERMANENT 4 HJULSTRÆK

Det permanente 4 hjulstræk giver sikker greb i undergrunden både opad og nedad skråninger.

## VELEGNET TIL TERRÆNKØRSEL

Traktor mønstrede dæk, til og frakobling af Differentialespær, samt B&S Motor der kan tåle skåningskørsels giver sikker kørsel.

## STEJLE BAKKER & HØJT GRAS

Klipper hvor man har svært ved at få fodfæste! AS 940 Sherpa RC klipper alle græstyper og let træagtig vækst.

D CVG C MNF LER GNNC MI

Lukket klippebord med AS krydsklinge system. Ved klipning afklipper hovedkniven græsset, der så bliver findelt med den mindre krydskniv.

Recommended retail price inc. VAT.



**AS 940 SHERPA 4WD RC**

**RIDE-ON ALLMÄHER® REMOTE-CONTROLLED**

[www.as-motor.com](http://www.as-motor.com)

## AS 940 SHERPA 4WD RC TECHN. SPECIFICATIONS

YouTube



<b>Cutting width:</b>	90 cm
<b>Engine:</b>	B+S 4-stroke engine, 2-cylinder engine Professional Series 8, 724 ccm
<b>Rated power:</b>	16.5 kW (22.4 HP) at 3300 rpm
<b>Maximum engine power:</b>	20.1 kW (27 HP) at 3,600 rpm
<b>Wheel drive speed:</b>	Continuous hydrostatic forwards drive: 0-6.7 km/h reverse: 0-6.5 km/h
<b>Accessories:</b>	Trailer, trailer hitch, snow blade, snow chains, tilt meter, steering wheel knob, mulching kit, weatherproof cab
<b>Special characteristics:</b>	Four-wheel drive, differential lock
<b>Cutting height adjustment:</b>	Central 80-135 mm, variable
<b>Max. work rate m<sup>2</sup>/h:</b>	6000
<b>Weight:</b>	320 kg
<b>Operating dimensions:</b>	L 191 cm, W 106 cm, H 156 cm

**AS  
MOTOR**

ALL TERRAIN MOWERS  
MADE IN GERMANY